

AL-405

SELANTE ACRÍLICO
ADESIVO ACRÍLICO
VEDAÇÃO E COLAGEM

STUHR®

CARACTERÍSTICAS

Ideal para colagens. Reparo de fissuras. Pode ser lixado e pintado. Ideal para áreas internas e externas.

DESCRIÇÃO

Produto de base acrílica com fungicida indicado para vedação e colagem em áreas internas e externas em uma grande variedade de substratos. Produto com secagem rápida indicado para tratamento de fissuras. Também é indicado para colagens nas mais diversas aplicações da

APLICAÇÃO

Indicado para vedação e colagem de madeira, MDF, compensado, gesso, drywall, concreto, metal e muitos plásticos sobre superfícies porosas ou não porosas. Ideal para a fixação de ripas, rodapés, soleiras, peitoris de janelas, chapas, lambris, ripas de forro, ripas de acabamento, calhas, placas de identificação, números de portas, chapas de revestimento de paredes, painéis, mosaicos de cerâmica, tomadas e caixas de derivação. Observação: as colagens sempre devem conter ao menos um substrato poroso.

PROPRIEDADES

| TESTE | UNIDADE | RESULTADO | COR | RAL |
|-------------------------------|-------------------|-----------|--------|------|
| Tempo de formação de película | min | 8 | BRANCO | 9003 |
| Taxa de cura | mm/24h | 2,0 | | |
| Tixotropia | mm | 3 | | |
| Densidade | g/cm ³ | 1,70 | | |
| Dureza | Shore A | 45 | | |
| Alongamento | % | 20 | | |
| Tensão de ruptura | MPa | 1,4 | | |
| Resistência à temperatura | °C | -20 / +70 | | |

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos (lixar se necessário).

MODO DE USO

Aplicar o produto na área desejada e realizar o acabamento. Limpar as ferramentas antes da secagem. Depois de seco o produto só é removido mecanicamente. A secagem completa varia com a temperatura e espessura do produto aplicado (dias frios e úmidos é mais lenta). Temperatura de aplicação de 10 a 40°C. Evitar contato com água durante as primeiras 24 horas.

LIMITAÇÕES

Não é recomendado para aplicações com espessura superior a 8mm.

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Validade (a partir da data de fabricação): 18 meses.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA



As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente. **Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).**

stuhr@stuhrsolutions.com